

mit Wassertank, ohne Vorschubantrieb



CF-1010 B



CF-1010 D

Die Fugenschneider **CF-1010 B/D** sind trotz geringer Abmessungen in der Lage, bis zu 200 mm tief zu schneiden. Die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten. Dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht.

- moderner Zyklon-Luftfilter für lange Wartungsintervalle
- hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm)
- hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt
- abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung
- Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich verschwenkt werden
- großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnitttiefezustellung
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
- komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz
- ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff



Die Blattaufnahme kann mehrere Diamant-Sägeblätter zum Schneiden bis zu 20 mm breiter Fugen aufnehmen.



Zum Befüllen des Kraftstofftanks wird der Wassertank zur Seite gedreht.



Der Blattschutz wird zur einfachen Montage des Sägeblattes nach oben geschwenkt.

Technische Daten		CF-1010 B	CF-1010 D
Bestell-Nr.	-	30 76	30 75
max. Schnitttiefe	mm	200	200
max. Blatt-Ø	mm	500	500
Bohrung Blatt	mm	25,4	25,4
Blattaufnahme	Seite	rechts oder links	rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20	20
Schneidwellendrehzahl	min ⁻¹	2115	2115
Motorleistung	kW	9,6 / 8,2	7,3
Motor typ	Benzin	Honda GX-390	-
Motor typ	Diesel	-	Hatz 1B40
Motorstart	-	Reversierstart	Reversierstart
Schnitttiefezustellung	-	Handrad	Handrad
Vorschub	-	manuell	manuell
Inhalt Wassertank	l	28	28
Abmessungen L/B/H	mm	1204/560/890	1204/560/890
Gewicht	kg	121	117
Schalldruckpegel	dB (A)	92,2	96,6
Schallleistungspegel	dB (A)	107,4	114,5