

## CEDIMA TISCHSÄGEN CTS-56, CTS-57 G

Beton, Klinker, Ziegel, Naturstein



**CTS-56**



**CTS-57 G**

Die **CTS-56** und **CTS-57 G** sind Tischsagen zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien. Die Kombination von Stabilität und technischer Details machen sie zu den idealen Arbeitsgeräten für den täglichen Einsatz.

- leistungsstarke Blattantriebsmotoren
- arretierbarer Pendelschneidarm (bei CTS-57 G schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0° - 45°)
- leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe und einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer
- verlade- und transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

Technische Daten		CTS-56*	CTS-57 G*
Bestell-Nr.	-	60 56	60 39
max. Schnitttiefe	mm	130	125
max. Schnittlänge	mm	600	600
max. Blatt-Ø	mm	400	400
Bohrung Blatt	mm	25,4	25,4
Schneidwellendrehzahl	min-1	2770	2770
Antriebsmotor	kW/V/Hz/A	2,2/230/50/12	2,2/230/50/12
Schutzart	-	IP54	IP54
Inhalt Wasserwanne/Eimer	Liter	35	35
Abmessungen L/B/H	mm	1180/600/600	1140/580/730
Gewicht	kg	70	74
Schalldruckpegel	db(A)	69,8	69,8
Schallleistungspegel	db(A)	88,5	88,5

\*400 V Ausführung auf Anfrage



### Verladen und Transportieren

Für den Transport werden die FüÙe entriegelt und nach oben unter die Wasserwanne geschwenkt. Für ein einfaches Verladen in ein Fahrzeug versetzt man die Räder an die dafür vorgesehenen Aufnahmen an den Fußtraversen. So kann die Säge auf der Kante der Ladefläche aufgesetzt und problemlos geschoben werden.