

Technisches Datenblatt / Geschwindigkeitshemmer, Art.-Nr. 041005

Material: Stahl verzinkt

Abmessungen: Ø 315 x H: 60 mm

Materialstärke: ca. 3 mm

Erdanker: 2 St. á ca. Ø 12 x L: 120 mm
(zum Einlassen in Asphalt oder Beton)

Gewicht je Element: ca. 3,0 kg

ACHTUNG! Die Geschwindigkeitshemmer müssen bauseits im vorhandenen, inneren Hohlraum mit Beton / Epoxidharz ausgefüllt werden.

Montage ca. 1 m vom Straßenrand (Durchfahrt für Fahrräder, Reinigungsfahrzeuge und Wasserabfluß)

Die Geschwindigkeitshemmer sind geeignet zum Überqueren von Fahrzeugen, wobei die max. Überfahrgeschwindigkeit auf ca. 10 km/h zu verringern ist. Des Weiteren müssen vor den Geschwindigkeitshemmern Verkehrszeichen aufgestellt werden, die auf eine unebene Fahrbahn hinweisen bzw. Verkehrszeichen mit entsprechender Geschwindigkeitsverringerung.

ACHTUNG! Die Geschwindigkeitshemmer sind nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!!

Hinweis: Alle technischen Angaben erfolgen lt. Hersteller und stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Änderungen im Rahmen der möglichen Verbesserung des Produktes, bleiben vorbehalten.