



PN 500

4 GANG KERNBOHRLUFTMOTOR

- Bohrbereich in Beton: Ø80-500mm
 - Mit Schalldämpfer
 - Bohrkronenanschluß 1 1/4" UNC
-
- Luftverbrauch (6 bar) : 3000 l/min
 - Leistung : 3300 W
 - Gewicht : 23 Kg



	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang
Max. Drehmoment Nm Kraft an der Bohrkronen	232	147	99	69
max.Last- Lastdrehzahl	135	215	320	455
Bohr- Ø in mm	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s
80	0,6	0,9	1,3	1,9
90	0,6	1,0	1,5	2,1
100	0,7	1,1	1,7	2,4
110	0,8	1,2	1,8	2,6
120	0,8	1,4	2,0	2,9
125	0,9	1,4	2,1	3,0
130	0,9	1,5	2,2	3,1
140	1,0	1,6	2,3	3,3
150	1,1	1,7	2,5	3,6
160	1,1	1,8	2,7	3,8
170	1,2	1,9	2,8	4,0
180	1,3	2,0	3,0	4,3
190	1,3	2,1	3,2	4,5
200	1,4	2,3	3,3	4,8
210	1,5	2,4	3,5	5,0
220	1,6	2,5	3,7	5,2
230	1,6	2,6	3,9	5,5
240	1,7	2,7	4,0	5,7
250	1,8	2,8	4,2	6,0
260	1,8	2,9	4,4	6,2
270	1,9	3,0	4,5	6,4
280	2,0	3,2	4,7	6,7
290	2,0	3,3	4,9	6,9
300	2,1	3,4	5,0	7,1
320	2,3	3,6	5,4	7,6
350	2,5	3,9	5,9	8,3
380	2,7	4,3	6,4	9,0
400	2,8	4,5	6,7	9,5
450	3,2	5,1	7,5	10,7
500	3,5	5,6	8,4	11,9