



T1 ME-EL

3 GANG KERNBOHRMOTOR

- Bohrbereich in Beton: Ø20-160mm
- Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven Materialien mit Absaugung
- Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
- 3 Jahre Gewährleistung
- Bohrkronenanschluß 1 1/4" UNC
- inklusive eingebauter Staubabsaugung

- Spannung : 230 V 50-60 Hz
- Leistung : 2200 W
- Gewicht : 7,5 Kg



	1. Gang	2. Gang	3. Gang
Max. Drehmoment Nm Kraft an der Bohrkronen	28,8	12	8,6
max.Last- Lastdrehzahl	485 - 530	1170 - 1280	1625 - 1780
Bohr- Ø in mm	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s
20	0,6	1,3	1,9
30	0,8	2,0	2,8
40	1,1	2,4	3,4
50	1,4	3,1	4,7
60	1,7	3,7	5,1
70	1,9	4,3	6,0
80	2,0	4,9	6,8
90	2,3	5,5	7,7
100	2,5	6,1	8,5
110	2,8	6,7	9,4
120	3,0	7,3	10,2
130	3,3	8,0	11,1
140	3,6	8,6	11,9
150	3,8	9,2	12,8
160	4,1	9,8	13,6
180	4,6	11,0	15,3
200	5,1	12,2	17,0
250	6,3	15,3	21,3

Ständerbetrieb empfohlen