

## Technisches Datenblatt (Rundum-Warnblitzleuchte)

### **Allgemeines :**

- LED 360°, dadurch Sichtbarkeit in alle Richtungen
- mit 3 Funktionen : schneller Blitz, normaler Blitz und Dauerlicht / das Umschalten erfolgt durch Drücken des schwarzen Druckschalters
- mit umlaufenden Sicherheitsreflektor
- bruchfestes und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse
- Linse aus splitterfreiem Polycarbonat

Länge : 235 mm

Gehäuse-Farbe : gelb

Ø : ca. 55 mm

Gewicht : ca. 490 g inklusive Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batterien : 2 Stück handelsübliche Monozellen (D) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebszeit : ca. 48 Stunden

Sichtweite : bis zu 1 Km bei Dunkelheit / auch aus der Luft gut sichtbar, aber nicht blendend

Blitzfrequenzen : schneller Blitz ca. 240 Blitze pro Minute, normaler Blitz ca. 120 Blitze pro Minute

LED's : 12 Hochleistungs-LED's

### **Zubehör :**

Adapter zum Einstecken in unsere PVC-Leitkegel ab einer Höhe von 300 mm (unsere Art.-Nr. 021711, 021712, 021713, 021714, 021715, 021722 u. 021725) sowie retro-reflektierende PE-Leitkegel (unsere Art.-Nr. 021780 u. 021841) sowie zum Aufstecken auf **alle** unsere Faltsignale.

Gummistandfuß mit Noppen, für stabilen Stand auf fast jedem Untergrund und jedem Wetter