

LEISTUNGSSTARKE UND KOMPAKTE FUGENSCHNEIDER MITTLERER KLASSE

- Besonders kompakte Bauweise
- Der Handkurbelvorschub ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und gewährleistet einen geraden Sägeschnitt und somit höhere Sägeblattstandzeiten – geringere Schnittkosten
- Der FS 20 ist auch mit elektrischem Vorschub erhältlich, er eignet sich hervorragend für schwere Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt
- Für höhere Lebensdauer – der senkrecht stehende Motor garantiert permanente Ölversorgung in jeder Schnittsituation
- Das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
- Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Instrumente
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes, dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen
- Das LISSMAC Schwenkarmprinzip spart Zeit und Geld.
- Durch den um 180 Grad schwenkbaren Sägearm entfällt langwieriges Umrüsten von Links- auf Rechtsschnitt
- Arbeitsunterbrechungen werden durch den großdimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert
- Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefeanzeige gehören zur Serienausstattung



FS 20 D



[1] FS 20 B

[2] Sägehaube inkl. Absaugschuh

Sägehaube vorne hochklappbar

TECHNISCHE DATEN	FS 20 B (-VE)	FS 20 D (-VE)
Schnitttiefe Standard / optional	220 mm / 270 mm	220 mm / 270 mm
Schnitttiefeinstellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige	
Sägeblatt-Ø Standard / optional	600 mm / 700 mm	600 mm / 700 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Antriebsmotor	HONDA Benzin V2-Zylinder	HATZ Diesel
Ausgangsleistung max.	15,5 kW/ 20,8 PS	10,1 kW/13,7 PS
Abgasstufe	-	Stufe 5
Vorschub Standard	Handkurbel	Handkurbel
Vorschub VE	elektrisch /Handkurbel	elektrisch /Handkurbel
Sägeblattdrehzahl	1920 1/min.	1920 1/min.
Links-/Rechtsschnitt	ja	ja
Abmessungen (L/B/H)	1100 / 750 / 1100 mm	1100 / 750 / 1100 mm
Gewicht	205 kg	263 kg
Gewicht VE	210 kg	268 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Asphalt	ASW 11
Beton	BSW 12
Asphalt/Beton	MUSW 10

FUGENSCHNEIDER	NR.
[1] FS 20 B ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 600 mm	815034
FS 20 B/VE ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 600 mm	815035
FS 20 D ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 600 mm	815011
FS 20 D/VE ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 600 mm	815014
ZUBEHÖR	NR.
[2] FS 20 - Sägeblattschutzhaube 500 mm inkl. Absaugschuh	816136
FS 20 - Sägeblattschutzhaube 700 mm	1072820
WERKZEUGE	NR.
ASW 11 Diamantsägeblatt Ø 500 mm / 25,4 mm für Asphalt	1054982
ASW 11 Diamantsägeblatt Ø 600 mm / 25,4 mm für Asphalt	1054983
BSW 12 Diamantsägeblatt Ø 600 mm / 25,4 mm für Beton	1070166